

Stran 1 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II ODDELEK 1:

Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Kokpit-Super-Pflege

Art.: 20999

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi:

Sredstvo za nego plastičnih površin

Odsvetovane uporabe:

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Koch-Chemie GmbH

Einsteinstrasse 42

59423 Unna

Telefon: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 0 Faks: +49

(0) 2303 / 9 86 70 - 26 info@koch-

chemie.com www.koch-chemie.com

E-naslov kvalificirane osebe: info@chemical-check.de , k.schnurbusch@chemical-check.de Prosimo, NE uporabljajte ga za zahtevo po varnostnih listih.

1.4 Telefonska številka za klic v sili

Informacijske službe za nujne primere / uradni svetovalni organ:

IRL

Nacionalni informacijski center za zastrupitve, bolnišnica Beaumont, Dublin 9, Irska, Tel.:

+ 353 (0)1 809 2166 (javna linija za informacije o zastrupitvah, 8.00-22.00, 7 dni v tednu) + 353 (0)1 809 2566

(Informacije SAMO za zdravstvene delavce, 24 ur, 7 dni v tednu)

+ 112 ((javna linija za nujno medicinsko pomoč v Sloveniji))

Telefonska številka podjetja za nujne primere:

+ 1 872 5888271 (KCC)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP) Razred nevarnosti

Kategorija nevarnosti

Izjava o nevarnosti

Flam. tekočina

2

H225-Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304-Pri zaužitju

Asp. Tox. 1 in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336-Lahko STOT SE 3 povzroči zaspanost ali omotico. H411-Strupeno za vodne Aquatic Chronic 2 organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 2 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999



Nevarnost

H225-Lahko vnetljiva tekočina in hlapci. H304-Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336-Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411-Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210-Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261-Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. P273-Preprečiti izpust v okolje.

P301+P310- PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P312-Če se slabo počutite, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P331-NE izzvati bruhanja.

EUH066-Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpakanost kože.

Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični

2.3 Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje snovi vPvB (vPvB = zelo obstojno, zelo bioakumulativno) ali ni vključena v XIII uredbe (ES) 1907/2006 (< 0,1 %).

Mešanica ne vsebuje PBT snovi (PBT = obstojna, bioakumulativna, strupena) ali ni vključena v XIII uredbe (ES) 1907/2006 (< 0,1 %).

Mešanica ne vsebuje nobene snovi z endokrinimi motilci (< 0,1 %).

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi na

3.2 Mešanice

Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični	
Registrska številka (REACH)	01-2119473851-33-XXXX
Kazalo	---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	920-750-0
CAS	---
vsebnost %	70-<90
Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP), Mfaktorji	EUH066 Flam. tekočina 2, H225 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Kronično za vodno okolje 2, H411

Besedilo H-stavkov in klasifikacijskih oznak (GHS/CLP) najdete v razdelku 16. Snovi, imenovane v tem razdelku, so podane z njihovo dejansko, ustrezno razvrstitvijo!

Za snovi, ki so navedene v dodatku VI, tabela 3.1 uredbe (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) to pomeni, da so bile upoštevane vse opombe, ki so tukaj lahko navedene za imenovano razvrstitev.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 3 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege Art.: 20999 Osebe prve pomoči

morajo zagotoviti, da so zaščitene!

Nikoli ne zlivajte ničesar v usta nezvestne osebe! **Vdihavanje**

Odstranite osebo iz nevarnega območja.

Oskrbite osebo s svežim zrakom in glede na simptome poiščite zdravnika. Če je oseba nezvestna, jo postavite v stabilen bočni položaj in se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo

Temeljito umiti z veliko vode - takoj odstraniti kontaminirana oblačila. Če se pojavi draženje kože (rdečica itd.), se posvetujte z zdravnikom.

Očesni stik

Odstranite kontaktne leče.

Nekaj minut temeljito umivajte z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje

Usta temeljito sperite z vodo.

Ne izzivajte bruhanja - dajte piti veliko vode. Takoj se posvetujte z zdravnikom. V primeru bruhanja imejte glavo nizko, da želodčna vsebina ne doseže pljuč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Zakasnjene simptome in učinke lahko najdete v poglavju 11, pot absorpcije pa v poglavju 4.1. V določenih primerih se lahko simptomi zastrupitve pojavijo šele po daljšem času / po več urah. glavoboli

omotica

Motnje koordinacije

duševna zmedenost

pordelost kože

izsušitev kože. slabost

bruhanje

Nevarnost aspiracije.

pljučni edem

Kemični pnevmonitis (stanje, podobno pljučnici)

4.3 Navedba morebitne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

Izpiranje želodca (izpiranje želodca) samo pod endotrahealno intubacijo.

Naknadno opazovanje zaradi pljučnice in pljučnega edema.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna

sredstva za gašenje

Razpršen vodni curek/pena/CO₂/suhi gasilni aparat

Neustrezna sredstva za gašenje

Vodni curek velike količine

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara se lahko razvijejo:

Ogljikovi oksidi

Strupeni plini

Možno kopičenje eksplozivne/lahko vnetljive mešanice hlapov/zraka.

5.3 Nasvet za gasilce

Za osebno zaščitno opremo glejte poglavje 8. V primeru požara in/ali eksplozije ne vdihavati hlapov. Zaščitni respirator z neodvisnim dovodom zraka.

Popolna zaščita, če je potrebno.

Ogrožene posode ohladite z vodo.

Kontaminirano vodo za gašenje odstranite v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 4 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za nenujno osebje

V primeru razlitja ali nenamernega izpusta nosite osebno zaščitno opremo, kot je navedeno v razdelku 8, da preprečite kontaminacijo. Poskrbite za zadostno prezračevanje, odstranite vire vžiga.

Preprečite nastajanje prahu s trdimi ali praškastimi izdelki.

Če je mogoče, zapustite nevarno območje, po potrebi uporabite obstoječe načrte za izredne razmere.

Izogibajte se vdihavanju in stiku z očmi ali kožo. Če je primerno, previdno - nevarnost zdrsa.

6.1.2 Za reševalce

Za ustrezno zaščitno opremo in specifikacije materiala glejte razdelek 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Če pride do puščanja, zasujte. Odpravite puščanje, če je

to mogoče brez tveganja.

Preprečite vdor površinske in podtalnice ter vdor v zemljo. Preprečiti vstop v drenažni sistem. Če pride do nenamernega vstopa v odvodni sistem, obvestite pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobрати v spojnim materialom (npr. univerzalno vezivo, pesek, diatomejska zemlja) in odstraniti v skladu z razdelkom 13. Ne uporabljajte vnetljivih snovi.

Absorbirani material napolnite v posode, ki jih je mogoče zakleniti.

6.4 Sklizevanje na druge razdelke

Za osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8, za navodila za odstranjevanje pa glejte razdelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Poleg informacij v tem razdelku so ustrezne informacije na voljo tudi v razdelku 8 in 6.1.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 Splošna priporočila

Poskrbite za dobro prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov.

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Po potrebi izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju.

Po potrebi uporabite protieksplzijsko varno opremo / protieksplzijsko zaščitena orodja. Izogibajte se stiku z očmi ali kožo.

V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in shranjevati živila.

Upoštevajte navodila na etiketi in navodila za uporabo.

Uporabljajte metode dela v skladu z navodili za uporabo.

7.1.2 Opombe o splošnih higijenskih ukrepih na delovnem mestu

Veljajo splošni higijenski ukrepi za ravnanje s kemikalijami. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme za živali.

Odstranite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo, preden vstopite v prostore, kjer uživate hrano.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Preprečite dostop nepooblaščenim osebam. Ne hranite na

prehodih ali stopniščih. Izdelek hranite zaprt in samo v

originalni embalaži. Upoštevajte posebne pogoje shranjevanja.

V vsakem primeru preprečiti prodiranje v tla. Ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali samovnetljivimi materiali. Zaščititi pred direktno sončno svetlobo in segrevanjem.

Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Hraniti na hladnem.

7.3 Posebne končne uporabe

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 5 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

8.1 Nadzorni parametri

Meja izpostavljenosti na delovnem mestu (WEL) celotne vsebnosti ogljikovodikov v mešanici topila (metoda RCP v skladu z EH40): 1200 mg/m³

☞	Kemijsko ime	Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični					
	WEL-TWA: 1200 mg/m3		WEL-STEL: ---		---		
Postopki spremljanja: - Draeger - ogljikovodiki 0,1%/c (81 03 571) - Draeger - Ogljikovodiki 2/a (81 03 581) - Compur - KITA-187 S (551 174)							
BMGV: ---				Druge informacije: (OEL po RCPmetoda, odstavki 84-87, EH40)			
IRL	Kemijsko ime	Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični					
OELV-8h: 100 ppm (573 mg/m3) ("Stoddardovo topilo", [beli špirit])		OELV-15 min: ---		---			
Postopki spremljanja: - Draeger - ogljikovodiki 0,1%/c (81 03 571) - Draeger - Ogljikovodiki 2/a (81 03 581) - Compur - KITA-187 S (551 174)							
BLV: ---				Druge informacije: ---			
Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični							
Področje uporabe		Pot izpostavljenosti / Okoljski predelek	Vpliv na zdravje	Opis r	Vrednost	Enota	Opomba
		Človeško - ustno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	699	mg/kg č/d	
Potrošnik		Človeško - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	699	mg/kg č/d	
Potrošnik		Človek - vdihavanje	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	608	mg/m3	
Delavci / zaposleni		Človeško - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	773	mg/kg č/d	
Delavci / zaposleni		Človek - vdihavanje	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	2035	mg/m3	

WEL-TWA = Meja izpostavljenosti na delovnem mestu - meja dolgoročne izpostavljenosti (8-urno TWA (= časovno tehtano povprečje) referenčno obdobje) EH40. AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (mejna vrednost na delovnem mestu, Nemčija).

(8) = inhalacijski delež (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (9) = vdihljiva frakcija (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (11) = inhalacijski delež (Direktiva 2004/37/ES). (12) = inhalacijski delež. Vdihljiva frakcija v tistih državah članicah, ki na dan začetka veljavnosti te direktive izvajajo sistem biomonitoringa z biološko mejno vrednostjo, ki ne presega 0,002 mg Cd/g kreatinina v urinu (Direktiva 2004/37/ES). | WEL-STEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu – mejna vrednost kratkoročne izpostavljenosti (15-minutno referenčno obdobje).

(8) = inhalacijski delež (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = vdihljiva frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = mejna vrednost kratkoročne izpostavljenosti glede na referenčno obdobje 1 minute (2017/164/EU). | BMGV = Orientacijska vrednost za biološko spremljanje EH40. BGW = "Biologischer Grenzwert" (biološka mejna vrednost, Nemčija) | Drugi podatki: Sen = lahko povzroči poklicno astmo. Sk = Lahko se absorbira skozi kožo. Carc = lahko povzroči raka in/ali dedne genetske okvare.

* * = Mejna vrednost izpostavljenosti za to snov je bila razveljavljena s TRGS 900 (Nemčija) januarja 2006 s ciljem revizije.

(13) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihalnih poti (Direktiva 2004/37/CE), (14) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože (Direktiva 2004/37/CE).

OELV-8h = Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (8-urno referenčno obdobje). (IFV) = inhalacijski delež in hlapi. (I) = inhalacijski delež. (R) = vdihljiva frakcija.

(8) = inhalacijski delež (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (9) = vdihljiva frakcija (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (11) = inhalacijski delež (Direktiva 2004/37/ES). (12) = inhalacijski delež. Vdihljiva frakcija v tistih državah članicah, ki na dan začetka veljavnosti te direktive izvajajo sistem biomonitoringa z biološko mejno vrednostjo, ki ne presega 0,002 mg Cd/g kreatinina v urinu (Direktiva 2004/37/ES).
|
OELV-15min = mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (15-minutno referenčno obdobje). (IFV) = inhalacijski delež in hlapi. (I) = inhalacijski delež. (R) = vdihljiva frakcija.

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 6 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

(8) = Vdihani delež (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Vdihljivi delež (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti v glede na referenčno obdobje 1 minute (2017/164/EU).

BLV = Biološka mejna vrednost |

Drugi podatki: Carc1A, Carc1B = rakotvorna snov, kat. 1A ali 1B. Muta1A, Muta1B = mutagena snov, kat. 1A ali 1B. Repr1A, Repr1B = Snovi, za katere je znano, da so strupene za razmnoževanje, kat. 1A ali 1B. Sk = lahko se absorbira skozi kožo. Asphx = asfiksant. Sen = povzročitelj preobčutljivosti dihal. BOELV = zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti. IOELV = okvirne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti.

(13) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihalnih poti (Direktiva 2004/37/CE), (14) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože (Direktiva 2004/37/CE).

M OELV-8h = Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti - 8 h (8-urno referenčno obdobje kot časovno tehtano povprečje) [9] = inhalacijski delež

(SL424.24), [10] = vdihani delež (SL424.24).

(8) = inhalacijski delež (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (9) = vdihljiva frakcija (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (11) = inhalacijski delež (Direktiva 2004/37/ES). (12) = inhalacijski delež. Vdihljiva frakcija v tistih državah članicah, ki na dan začetka veljavnosti te direktive izvajajo sistem biomonitoringa z biološko mejno vrednostjo, ki ne presega 0,002 mg Cd/g kreatinina v urinu (Direktiva 2004/37/ES).

|

OELV-ST = mejna vrednost poklicne izpostavljenosti - kratkoročno (15-minutno referenčno obdobje)

(8) = inhalacijski delež (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = vdihljiva frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = mejna vrednost kratkoročne izpostavljenosti glede na referenčno obdobje 1 minute (2017/164/EU).

[8] = mejna vrednost kratkoročne izpostavljenosti glede na referenčno obdobje 1 minute. (SL424.24), [9] = inhalacijski delež (SL424.24),

[10] = vdihljiva frakcija (SL424.24) |

BMGV = Orientacijska vrednost za biološko spremljanje EH40. BGW = "Biologischer Grenzwert" (biološka mejna vrednost, Nemčija) | Drugi podatki:

Koža = Možnost znatnega vnosa skozi kožo.

[11] = Pri izbiri ustrezne metode spremljanja izpostavljenosti je treba upoštevati morebitne omejitve in motnje, ki lahko nastanejo v prisotnosti drugih žveplovih spojin. (SL424.24), [12] = Megla je opredeljena kot torakalna frakcija. (SL424.24), [13] = Vzpostavljeno v skladu s Prilogo k Direktivi 91/322/EGS. (SL424.24), [14] = Med spremljanjem izpostavljenosti živemu srebru in njegovim dvovalentnim anorganskim spojinam je treba upoštevati ustrezne tehnike biološkega spremljanja, ki dopolnjujejo OELV. (SL424.24).

(EU13) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihalnih poti (Direktiva 2004/37/CE), (EU14) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože (Direktiva 2004/37/CE).

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen inženirski nadzor

Poskrbite za dobro prezračevanje. To je mogoče doseči z lokalnim sesanjem ali splošnim odsesavanjem zraka.

Če to ne zadošča za vzdrževanje koncentracije pod vrednostmi WEL ali AGW, je treba nositi primerno zaščito za dihalo. Velja le, če so tukaj navedene največje dovoljene vrednosti izpostavljenosti.

Ustrezne metode ocenjevanja za pregled učinkovitosti sprejetih zaščitnih ukrepov vključujejo meroslovne in nemeroslovne preiskovalne tehnike. Te določa npr. EN 14042.

EN 14042 "Ozračje na delovnem mestu. Vodnik za uporabo in uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom".

8.2.2 Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

Veljajo splošni higienski ukrepi za ravnanje s kemikalijami. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme za živali.

Odstranite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo, preden vstopite v prostore, kjer uživate hrano.

Zaščita oči/obraza:

Tesno prilegajoča zaščitna očala s stransko zaščito (EN 166).

Zaščita kože - Zaščita rok:

Zaščitne rokavice, odporne na topila (EN ISO 374).

Priporočeno

Zaščitne rokavice iz nitrila (EN ISO 374). Najmanjša
debelina sloja v mm: 0,4

Zaščitne rokavice iz fluoroogljikove gume (EN ISO 374).
Najmanjša debelina sloja v mm:

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 7 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

0,7

Čas prepustnosti (čas penetracije) v minutah:

> 480

Priporočljiva zaščitna krema za roke.

Časi preboja, določeni v skladu z EN 16523-1, niso bili doseženi v praktičnih pogojih. Priporočen najdaljši čas nošenja je 50 % časa preboja.

Zaščita kože - drugo:

Zaščitna delovna oblačila (npr. zaščitni čevlji EN ISO 20345, zaščitna delovna oblačila z dolgimi rokavi).

Zaščita dihal: Če je presežen OES ali

MEL.

Filter A (EN 14387), kodna barva rjava

Upoštevajte časovne omejitve nošenja opreme za zaščito dihal. Toplotne

nevarnosti: Ni primerno

Dodatne informacije o zaščiti rok - Testi niso bili izvedeni.

Pri mešanica je bil izbor narejen glede na razpoložljivo znanje in podatke o vsebini. Izbor materialov izhaja iz navedb proizvajalca rokavic.

Pri končni izbiri materiala za rokavice je treba upoštevati prebojne čase, stopnje prepustnosti in razgradnjo. Izbira primerne rokavice ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca.

V primeru mešanic ni mogoče predvideti odpornosti materialov za rokavice, zato jih je treba pred uporabo preizkusiti.

Natančen prebojni čas materiala za rokavice lahko zahtevate pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga morate upoštevati.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	Tekočina
barva:	Brezbarvna
Vonj:	Značilno
Tališče/ledišče:	O tem parametru ni na voljo nobenih informacij. O tem parametru ni na voljo nobenih informacij. O tem parametru ni na voljo nobenih informacij. O tem parametru ni na voljo nobenih informacij. 1 °C ((Podatki o glavnih vsebovanih snoveh)) Za ta
Vnetljivost:	
Spodnja meja eksplozije:	
Zgornja meja eksplozije:	
Plamenišče:	
Temperatura samovžiga:	parameter ni na voljo nobenih informacij. O tem Temperaturo razgradnje: parameter ni na voljo nobenih informacij. Zmes je pH: netopna (v vodi).
Kinematična viskoznost:	<=20,5 mm2/s (40°C)
Topnost:	Netopno
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log. Ne velja za mešanice. vrednost):	Parni tlak: O tem parametru ni na voljo nobenih informacij. Gostota in/ali relativna gostota: 0,76 g/cm3 (20°C)
Relativna gostota pare:	O tem parametru ni na voljo nobenih informacij.
Lastnosti delcev:	Ne velja za tekočine.

9.2 Drugi podatki

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Izdelek ni testiran.

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 8 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen ob pravilnem skladiščenju in rokovanju.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Glejte tudi razdelek 7.

Ogrevanje, odprti plamen, viri vžiga

Elektrostatični naboj

10.5 Nezdružljivi materiali

Glejte tudi razdelek 7.

Izogibajte se stiku z močnimi alkalijami. Izogibajte se stiku z oksidanti. Izogibajte se stiku z močnimi kislinami.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Glejte tudi poglavje 5.2

Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Kokpit-Super-Pflege Art.: 20999						
Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, peroralno:						nda
Akutna strupenost po dermalni poti:						nda
Akutna strupenost pri vdihavanju:						nda
Jedkost/draženje kože:						Ponavljajo se izpostavljenost povzroči kožo suhost oz pikanje. lahko
Resno oko poškodbe/draženje:						nda
Dihal ali kože preobčutljivost:						nda
Mutagenost zarodnih celic:						nda
Rakotvornost:						nda
Strupenost za razmnoževanje:						nda
Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE):						nda
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE):						nda

Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, peroralno:	LD50	> 5000	mg/kg	Podgana	OECD 401 (akutno oralna toksičnost)	
Akutna strupenost po dermalni poti:	LD50	> 2800	mg/kg	Zajec	OECD 402 (akutno dermalna toksičnost)	
Akutna strupenost pri vdihavanju:	LC50	> 23,3	mg/l/4h	Podgana	OECD 403 (akutno Strupenost pri vdihavanju)	Hlapi

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 9 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

Jedkost/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutno Dermalno draženje/jedkost)	Ne draži
Jedkost/draženje kože:						Ponavljajo se izpostavljenost lahko povzroči kožo suhost oz pokanje.
Resno oko poškodbe/draženje:				Zajec	OECD 405 (akutno Oko draženje/jedkost)	Ne draži
Dihal ali kože preobčutljivost:				Morski prašiček	OECD 406 (koža preobčutljivost)	Ne povzroča preobčutljivosti
Mutagenost zarodnih celic:					OECD 473 (in vitro sesalec kromosom Preskus aberacije)	Negativno
Mutagenost zarodnih celic:		2000	mg/kg	Miška	OECD 474 (Sesalec Eritrocit Mikronukleusni test)	Negativno
Mutagenost zarodnih celic:					OECD 471 (bakterijsko Povratna mutacija Test)	Negativno
Strupenost za razmnoževanje:					OECD 414 (Prenatalno Razvojni Študija toksičnosti)	Negativno
Strupenost za razmnoževanje:	LOAEL	9000	ppm	Podgana	OECD 416 (dvogeneracije Toksičnost za razmnoževanje študij)	Negativno
Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE):						STOT SE 3, H336
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE):					OECD 413 (Subkronično vdihavanje Toksičnost - 90 dni študij)	Negativno
Nevarnost pri vdihavanju:						ja
Simptomi:						zaspanost, nezavesti s, srce/cirkulacija motnje, glavoboli, krči, zaspanost, sluznica membrana razdraženost, vrtočlavlava, slabost in bruhanje.

11.2. Informacije o drugih nevarnostih						
Kokpit-Super-Pflege						
Art.: 20999						
Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Endokrine motnje lastnosti:						Ne velja na mešanice.

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 10 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

Druge informacije:

Nobenega drugega ustrezen
informacije na
voljo na neželeni
učinki na zdravje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Morebitne dodatne informacije o vplivih na okolje najdete v razdelku 2.1 (razvrstitev).

Kokpit-Super-Pflege

Art.: 20999

Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:							nda
12.1. Toksičnost za vodna bolha:							nda
12.1. Strupenost za alge:							nda
12.2. Vztrajnost in razgradljivost:							nda
12.3. Bioakumulativno potencial:							nda
12.4. Mobilnost v tleh:							nda
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							nda
12.6. Endokrine moteče lastnosti:							Ne velja na mešanice.
12.7. Drugo škodljivo učinki:							Ni podatkov na voljo na druge neugodne učinki na okolju.
Druge informacije:							DOC- izločanje stopnja (kompleks ekološko snov)>= 80 %/28d: ne
Druge informacije:	AOX			%			Glede na recept, vsebuje št AOX.

Oglikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični

Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.7. Drugo škodljivo učinki:							Izdelek plava na vodi površino.
12.3. Bioakumulativno potencial:							Ne biti pričakovano (evapo obrok)
12.4. Mobilnost v tleh:							Izdelek je rahlo hlapljiv.



12.1. Toksičnost za vodna bolha:	NOEC/NOEL	21d	0,17	mg/l	Daphnia magna		
12.1. Strupenost za ribe:	NOELR	28d	0,574	mg/kg	Oncorhynchus mykiss		
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	3 - 10	mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD 203 (Ribe, akutno Test toksičnosti)	

KochChemie®
ExcellenceForExperts.





Stran 11 od 15
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:
29.11.2022 / 0001
Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001
Velja od: 29.11.2022
PDF datum tiskanja: 30.11.2022
Cockpit-Super-Pflege
Art.: 20999

12.1. Toksičnost za vodna bolha:	EL50	48h	4,6 - 10	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna Imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za alge:	NOEC/NOEL	72h	10	mg/l	Pseudokirchnerie lla subcapitata	OECD 201 (Alga, rast Inhibicijski test)	
12.1. Strupenost za alge:	EL50	72h	10	mg/l	Pseudokirchnerie lla subcapitata	OECD 201 (Alga, rast Inhibicijski test)	
12.2. Vztrajnost in razgradljivost:		28d	98	%		OECD 301 F (Pripravljen Biorazgradljivost - Manometrična Respirometrija Test)	Popolnoma biorazgradljivo.
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Brez PBT snov, št snov vPvB
Toksičnost za bakterije:	EL50	48h	11,14	mg/l			izračunana vrednost

ODDELEK 13: Odstranjevanje

**13.1 Metode ravnanja z odpadki Za količino
snovi/zmesi/ostankov**

Koda ES za odstranjevanje št.:
Kode odpadkov so priporočila, ki temeljijo na načrtovani uporabi tega izdelka. Zaradi uporabnikov posebnih
pogojev za uporabo in odstranjevanje se lahko v določenih okoliščinah dodelijo druge kode odpadkov.
(2014/955/EU)
07 01 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice Priporočilo:
Odvajanje v kanalizacijo se odsvetuje.
Bodite pozorni na lokalne in nacionalne uradne predpise. Npr.
primerna sežigalnica.

Za onesnažen embalažni material

Bodite pozorni na lokalne in nacionalne uradne predpise.
Priporočilo:
Posodo popolnoma izpraznite. Nekontaminirano embalažo je
mogoče reciklirati.
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, zavrzite na enak način kot snov. Neočiščene posode ne luknjajte,
režite ali varite.
Ostanki lahko predstavljajo nevarnost eksplozije.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

Splošne izjave

14.1. UN številka ali ID številka: 1993
Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

UN 1993 VNETLJIVA TEKOČINA, ŠT. (OGLJIKOVODIKI, C7-C9) 14.3.

Razredi nevarnosti prevoza:

3

14.4. Skupina pakiranja:

II

Klasifikacijska koda:

F1

LQ:

1 L

14.5. Nevarnosti za okolje:

okolju nevaren D/E



KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 12 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

Prevoz po morju (IMDG koda)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

VNETLJIVA TEKOČINA, ŠT. (OGLJIKOVODIKI, C7-C9) 14.3. Razredi

nevarnosti prevoza:

14.4. Skupina pakiranja:

3

EmS:

II FE, JV ja
okolju nevarno

Onesnaževalec morja:

14.5. Nevarnosti za okolje:

Letalski prevoz (IATA)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Vnetljiva tekočina, št. (OGLJIKOVODIKI, C7-C9) 14.3. Razredi

nevarnosti prevoza:

3

14.4. Skupina pakiranja:

II

14.5. Nevarnosti za okolje:

Ni primerno

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Osebe, zaposlene pri prevozu nevarnega blaga, morajo biti usposobljene. Vse osebe, ki sodelujejo pri prevozu, morajo upoštevati varnostne predpise. Za preprečitev škode je treba sprejeti previdnostne ukrepe.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Tovorjeno kot pakirano blago in ne v razsutem stanju, zato ni uporabno. Predpisi o minimalnem znesku niso bili upoštevani. Koda nevarnosti in koda pakiranja na zahtevo. Upoštevajte posebne določbe.



RAZDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Upoštevajte omejitve:

Upoštevajte nacionalne predpise/zakone, ki urejajo varstvo mladih pri delu (nacionalna implementacija Direktive 94/33/ES)!

Upoštevajte predpise poklicnih združenj/zdravstva pri delu.

Direktiva 2012/18/EU ("Seveso III"), Priloga I, del 1 - Za ta izdelek veljajo naslednje kategorije (morda je treba upoštevati tudi druge glede na skladiščenje, ravnanje itd.):

Kategorije nevarnosti	Opombe k Prilogi I	Ustrezna količina (v tonah) nevarnih snovi iz člena 3(10) za uporabo – zahteve nižje stopnje	Ustrezna količina (v tonah) nevarnih snovi iz člena 3(10) za uporabo – zahteve višje stopnje
P5c		5000	50000
E2		200	500

Pri dodeljevanju kategorij in kvalificiranih količin je treba upoštevati opombe k Prilogi 1 Direktive 2012/18/EU, zlasti tiste, ki so navedene v tabelah in opombah 1–6.

Direktiva 2010/75/EU (VOC):

~ 84,9 %



Upoštevajte predpise o incidentih.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za zmesi ni zagotovljena ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremenjeni razdelki: na

Zahtevano je usposabljanje zaposlenih za ravnanje z nevarnim blagom. Ti podatki se nanašajo na izdelek ob dostavi.

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 13 od 15
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:
29.11.2022 / 0001
Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001
Velja od: 29.11.2022
PDF datum tiskanja: 30.11.2022
Cockpit-Super-Pflege
Art.: 20999

Potrebna so navodila/usposabljanje zaposlenih za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Razvrstitev in postopki, uporabljeni za izpeljavo razvrstitve zmesi v skladu z odlokom (EG) 1272/2008 (CLP):

Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Uporabljena metoda ocenjevanja
Flam. tekočina 2, H225	Razvrstitev na podlagi testnih podatkov.
Asp. Tox. 1, H304	Razvrstitev po postopku izračuna.
STOT SE 3, H336	Razvrstitev po postopku izračuna.
Aquatic Chronic 2, H411	Razvrstitev po postopku izračuna.

Naslednji stavki predstavljajo objavljeno kodo razreda nevarnosti in kategorije tveganja (GHS/CLP) izdelka in njegovih sestavin (določenih v oddelkih 2 in 3).
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpakanost kože.

Flam. tekočina — Vnetljiva tekočina
Asp. Tox. — Nevarnost aspiracije
STOT SE — Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost - narkotični učinki
Aquatic Chronic — Nevarno za vodno okolje - kronično

Ključne literature in viri podatkov:

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP), kakor sta bili spremenjeni.
Smernice za pripravo varnostnih listov s spremembami (ECHA).
Smernice za označevanje in pakiranje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) s spremembami (ECHA). Varnostni listi za sestavne snovi.
Domača stran ECHA - Informacije o kemikalijah.
Baza podatkov o snoveh GESTIS (Nemčija).
Informacijska stran nemške agencije za okolje "Rigoletto" o snoveh, ki so nevarne za vodo (Nemčija).
Direktive EU o omejitvah poklicne izpostavljenosti 91/322/EGS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831, vsaka s spremembami.
Nacionalni sezname mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za vsako državo, kakor so bili spremenjeni.
Predpisi o prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici, morju in zraku (ADR, RID, IMDG, IATA) s spremembami.

Vse okrajšave in akronimi, uporabljeni v tem dokumentu:

acc., acc. do glede na, glede na
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga) AOX Adsorbirajoče organske halogenske spojine
pribl. približno
Art., Art. št. Številka artikla
ASTM ASTM International (Ameriško združenje za testiranje in materiale)
ATE Ocena akutne toksičnosti
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Zvezni inštitut za raziskave in testiranje materialov, Nemčija) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Zvezni inštitut za zdravje in varnost pri delu, Nemčija) BCF Biokoncentracijski faktor
BSEF Telesna teža Mednarodnega sveta bw za brom
CAS Storitve Chemical Abstracts
CLP Razvrščanje, označevanje in pakiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi)

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 14 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege

Art.: 20999

CMR rakotvorno, mutageno, strupeno za razmnoževanje

Najmanjša raven izpeljanega učinka DMEL

DNEL Izvedena raven brez učinka Suha **DOC** teža

raztopljenega organskega

dw ogljika

npr na primer (okrajšava latinskega 'exempli gratia'), na primer

EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) ES Učinek koncentracije/raven x % na zmanjšanje biomase (alge, rastline) Evropska skupnost

ECHA Evropska agencija za kemikalije

ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Učinek Koncentracija/Raven za x % učinek EGS

Evropska gospodarska skupnost

EINECS Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi Evropski

ELINCS seznam prijavljenih kemičnih snovi

EN Evropske norme

EPA Agencija Združenih držav Amerike za varstvo okolja (Združene države Amerike)

ErCx, EμCx, Erlx (x = 10, 50) Učinek Koncentracija/raven x % na zaviranje stopnje rasti (alge, rastline) itd. itd

EU Evropska unija

EVAL Kopolimer etilen-vinilnega alkohola faks.

Številka faksa

gen. splošno

GHS Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij Potencial

GWP globalnega segrevanja

Koc Adsorpcijski koeficient organskega ogljika v tleh

Kow Porazdelitveni koeficient oktanol-voda

IARC Mednarodna agencija za raziskave raka

IATA Mednarodno združenje letalskih prevoznikov

IBC (koda) Mednarodni kodeks o kemikalijah v razsutem stanju (kodeks) koda **IMDG**

Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago vklj. vključno, vključno

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry **LC50** Letalna

koncentracija do 50 % testne populacije

LD50 Smrtonosni odmerek za 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek)

Log Koc Logaritem adsorpcijskega koeficienta organskega ogljika v tleh **Log Kow**, **Log Pow** **LQ**

Logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanol-voda omejene količine

MARPOL Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij se ne na

uporablja

n.v. ni na voljo

nc ni preverjeno

nda podatki niso na voljo

NIOSH Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (ZDA) **NLP** No-nonger-Polymer

NOEC, **NOEL** Brez opazovanega učinka Koncentracija/raven **OECD**

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj org. organsko

OSHA Uprava za varnost in zdravje pri delu (ZDA) **PBT** obstojen,

bioakumulativen in

PE strupen polietilen

PNEC Predvidena koncentracija brez učinka ppm

delov na milijon **PVC** Polivinilklorid

DOSEG Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (UREDBA (ES) št. 1907/2006 o registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) seznam

REACH-IT-št. 9xx-xxx-x št. je samodejno dodeljena, npr. predregistracijam brez št. CAS ali druge številke. identifikator. Številke seznama nimajo pravnega pomena, ampak so zgolj tehnični identifikatorji za obdelavo predložitve prek REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Uredba o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici)

Snovi SVHC, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Stran 15 od 15

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II Datum revizije / različica:

29.11.2022 / 0001

Nadomestna različica z dne / različica: 29.11.2022 / 0001

Velja od: 29.11.2022

PDF datum tiskanja: 30.11.2022

Cockpit-Super-Pflege Art.:

20999

Tel. Telefon

TOC Skupni organski ogljik

UN RTDG Priporočila Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga Hlapne

VOC organske spojine

vPvB zelo obstojna in zelo bioakumulativna wwt
mokra teža

Tukaj podane izjave bi morale opisovati izdelek glede na potrebne varnostne ukrepe - niso namenjene zagotavljanju dokončnih lastnosti - vendar temeljijo na našem trenutnem najnovejšem znanju. Brez odgovornosti. Te izjave je podal:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Faks:

+ 49 5233 94 17 90

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Kopiranje ali spreminjanje tega dokumenta je prepovedano, razen s soglasjem Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.

KochChemie®
ExcellenceForExperts.

