

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec
2021

Številka materiala:

Stran 1 / 10

ODDELEK 1: Identifikacija snovi ali zmesi ter podjetja ali družbe

1.1 Identifikator izdelka

476s Super Double Coat Auto Wax

1.2 Ustrezne identificirane uporabe snovi ali zmesi in uporabe, ki se odsvetujejo Uporaba snovi

in/ali zmesi

Izdelki za nego avtomobilov
Gospodinjstva (= splošna javnost).

Uporabe, ki se odsvetujejo

Nepravilna uporaba.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: CSF Group, Matej Smerke s.p.
Ulica: Irsiceva 6
Poštni naslov: 3000 celje, Slovenia
Industrija, ki zagotavlja informacije: info@csf.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere: V primeru zastupitve ali suma na zastupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom.
V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112

ODDELEK 2: Opis nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredba (ES) št. 1272/2008

Zmes ni razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

2.2 Označevanje

Posebna

navodila

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]: ne/ne

2.3 Druge nevarnosti

Snovi v zmesi ne izpolnjujejo meril PBT/vPvB v skladu s Prilogo XIII uredbe REACH. Ni posebnih nevarnosti, ki bi jih bilo treba omeniti. V vsakem primeru upoštevajte vsebino varnostnega lista.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.2 Mešanice

Nevarne sestavine

CAS	Sestavine			Koncentracija
	Številka ES	Številka indeksa	Številka REACH	
	Razvrstitev GHS			
64742-47-8	Destilati (nafta), hidrogenerani lahki; Kerozin – neopredeljen			40
	265-149	649-422-00-2		
	Asp. Tox. 1; H304			

Besedilo navedb H in EUH: glej oddelek 16.

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in vrednosti ATE

CAS	Številka ES	Sestavine	Koncentracija
	Specifične mejne koncentracije, M-faktorji in vrednosti ATE		
64742-47-8	265-14	Destilati (nafta), hidrogenerani lahki; Kerozin – nedoločen	40
	z vdihavanjem: LC50 = > 5,3 mg/l (hlapi); skozi kožo: LD50 = > 2000 mg/kg; z usti: LD50 = > 5000 mg/kg		

Druge

Izdelek ne vsebuje nobenih navedenih snovi SVHC > 0,1 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 § 59 (REACH).

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec
2021

Številka materiala:

Stran 2 / 10

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči Splošna

navodila

V primeru nesreče ali če se ne počutite dobro, takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostni list).

Vdih

Če je bila snov vdihnjena v nesreči: osebo prenesite na svež zrak in jo pustite v mirovanju. Če so dihalne poti razdražene, poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo

Skrbno sperite z veliko vode in milom. Če pride do draženja kože, poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi

Nekaj minut temeljito izpirajte z vodo. Če se pojavijo simptomi ali če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč oftalmologa.

Zaužitje

Ustno votlino temeljito izperite z vodo. Dajte veliko majhnih požirkov vode (razredčevalni učinek). NE povzročajte bruhanja. Če se pojavijo simptomi ali obstaja sum, poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, takojšnji in zapozneli

Podatki niso na voljo.

4.3 Navodila za takojšnjo zdravniško pomoč in potrebno posebno zdravljenje

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara

5.1 Gasilna sredstva Primerna

gasilna sredstva

Ogljikov dioksid (CO₂). Suhi prah. Pena, odporna proti alkoholu. Razpršena voda.

Neprimerna sredstva za gašenje

Neposreden vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

V primeru požara se lahko tvorijo: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO₂).

5.3 Navodila za gašenje

V primeru požara: Uporabite dihalni aparat, ki je neodvisen od zunanjega zraka.

Druge informacije

Zajete vode za gašenje požara zberite ločeno. Ne dopustite, da bi se izlivalo v kanalizacijo ali vodotoke. Ukrepi za gašenje požara morajo biti prilagojeni okolju.

ODDELEK 6: Ukrepi v primeru nenamernega izpusta

6.1 Varnostni ukrepi, osebna zaščitna oprema in postopki v sili Splošna

navodila

Varno ravnanje: glejte oddelek 7

Osebj, ki ni vključeno v ukrepe v sili

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Reševalci

Posebni ukrepi niso potrebni.

6.2 Okoljski ukrepi

Preprečite izpust v okolje.

6.3 Metode in oprema za zadrževanje in čiščenje

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec
2021

Številka materiala:

Stran 3 / 10

Za zadrževanje

Zberite mehansko.

Z materialom ravnejte v skladu z navodili za ravnanje z odpadki.

Za čiščenje

Onesnažene predmete in površine je treba temeljito očistiti v skladu z okoljskimi predpisi.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Odstranjevanje odpadkov: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Navodila za varno

ravnanje

Nosite ustrezna zaščitna oblačila. (Glejte oddelek 8.)

Ukrepi za zaščito pred požarom in eksplozijo

Standardni ukrepi za preprečevanje požara.

Druge informacije

Varnostni in higienski ukrepi: Glejte oddelek 8.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Shranjujte tesno zaprto na hladnem mestu z dobro prezračevanjem.

Informacije o skupnem skladiščenju

Ne shranjujte skupaj z naslednjimi proizvodi: Eksplozivni. Vnetljive (oksidativne) trdne snovi. Vnetljive (oksidativne) tekočine.

Radioaktivne snovi. Okužne snovi. Živila in krma za živali.

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Embalažo je treba shranjevati na suhem mestu in tesno zaprto, da se prepreči onesnaženje in vpijanje vlage.

Priporočena temperatura skladiščenja: 20 °C

Zaščitite pred: zmrzaljo. UV-sevanjem/sončno svetlobo. Toploto. Vlago

7.3 Posebna končna uporaba

Glejte oddelek 1.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti in osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri Dodatne

informacije o mejnih vrednostih

Do danes niso bile določene nobene nacionalne mejne vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezni tehnični ukrepi za nadzor

Tehnični ukrepi in ustrezne delovne prakse so pomembnejši od uporabe osebne zaščitne opreme. Zagotovite ustrezno prezračevanje.

Posebni zaščitni in higienski ukrepi

Po uporabi je treba posode vedno tesno zapreti. Med uporabo je prepovedano jesti, piti, kaditi in šnifati. Pred odmori in po končanem delu si umijte roke.

Zaščita oči in obraza

Nosite varnostna očala; odporna proti kemikalijam (če obstaja nevarnost brizganja). EN 166

Zaščita rok

Pri daljšem ali ponavljajočem se stiku s kožo: Nosite primerne zaščitne rokavice.

Primeren material:

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec
2021

Številka materiala:

Stran 4 / 10

FKM (fluorokarbon guma). - Debelina materiala rokavic: 0,4 mm
Čas preboja materiala: $\geq$ 8 h
Butilna guma. - Debelina materiala rokavic: 0,5 mm Čas preboja
materiala: $\geq$ 8 h
CR (polikloropren, kloropren guma). - Debelina materiala rokavic: 0,5 mm Čas preboja
materiala: $\geq$ 8 h
NBR (nitrilna guma). - Debelina materiala rokavic: 0,35 mm Čas
preboja materiala: $\geq$ 8 h
PVC (polivinilklorid). - Debelina materiala rokavic: 0,5 mm Čas penetracije
materiala: $\geq$ 8 h
Rabljene zaščitne rokavice morajo biti v skladu s specifikacijami Direktive ES 2016/425 in standardom EN374, ki
izhaja iz nje.
Pred uporabo preverite, ali so rokavice neprepustne. Če se rokavice ponovno uporabijo, jih je treba pred odstranitvijo
očistiti in shraniti na dobro prezračenem prostoru.

Zaščita kože

Primerna zaščita telesa: laboratorijski plašč.

Minimalni standardi za zaščitne ukrepe za snovi, s katerimi delate, so določeni v TRGS 500 (D).

Zaščita dihal

Pri pravilni uporabi in v normalnih pogojih zaščita dihal ni potrebna.

Preprečevanje izpostavljenosti okolja

Posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje:	Pasta, trdna snov
Barva	Rumena, bela
Vonj	Značilnosti

Metoda

pH	5
----	---

Sprememba stanja

Tališče:	56–62 °C
----------	----------

Vrelišče ali začetna temperatura	220–250 °C
----------------------------------	------------

vrelišča in območje vrelišča: Točka
sublimacije:

Ni določeno

Tališče: Tališče:

Ni določeno

Vnetišče:

Ni določeno

$\geq$ 93,3 °C TCC

Nadaljnje gorenje:

Podatki niso na voljo

Eksplzivne lastnosti

Ne/Ne

Meje eksplozivnosti

Ni določeno

(spodnja): Meje

Ni določeno

eksplozivnosti (zgornja):

Ni določeno

Temperatura samovžiga:

Temperatura samovžiga

Ni določeno

plin: Temperatura

Ni določeno

razgradnje:

Oksidativne lastnosti

ne/ne

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec 2021

Številka materiala:

Stran 5 / 10

Parni tlak:	Ni določeno
Gostota:	0,82 g/cm ³
Topnost v vodi:	ni mešljiv
Topnost v drugih topilih	
Ni določeno	
Delitveni koeficient n-oktanol-voda:	Ni določeno
Dinamična viskoznost:	Ni določeno
Kinematsko viskoznost:	ni določeno
Čas kontinuitetnosti:	Ni določeno
Relativna gostota pare:	Ni določeno
Hitrost izparevanja:	Ni določeno
Preskus za identifikacijo	Ni določeno
topila: Vsebnost topila:	Ni določeno

9.2 Druge informacije

Količina trdnih snovi:	Ni določeno
------------------------	-------------

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Podatki niso na voljo.

10.2 Kemična stabilnost

Izdelek je kemijsko stabilen v priporočenih pogojih skladiščenja, uporabe in temperature.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Pri ravnanju z izdelkom in skladiščenju v skladu s predpisi ne pride do nevarnih reakcij. Glejte oddelek 10.5.

10.4 Pogoji, ki jih je treba izogibati

Zaščitite pred: UV-sevanjem/sončno svetlobo. Toploto.

10.5 Nezdružljivi materiali

Snovi, ki jih je treba izogibati: Močna oksidativna sredstva. Močna redukcijska sredstva.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri uporabi v skladu z namenom se ne razgrajuje.
V primeru požara lahko nastanejo: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO₂).

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikokinetika, metabolizem in porazdelitev v telesu

Podatki niso na voljo.

Akutna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

CAS	Sestavine				
	Način izpostavljenosti	Odmer	Vrsta	Vir	Metoda
64742-47-8	Destilati (nafta), hidrogenerani lahki; Kerozin – nedoločen				
	Peroralno	LD mg/kg	> 5000	Podgana	ECHA dosje
	kožni	LD mg/kg	> 2000	Zajec.	ECHA dosje

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec 2021

Številka materiala:

Stran 6 / 10

	vdiševanje (4 h) hlapi	LC50 mg/l	> 5,3	Podgana	ECHA dosje	
--	------------------------	--------------	-------	---------	------------	--

Draženje in jedkost

Na podlagi razpoložljivih podatkov klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni.

Senzibilizacijski učinki

Na podlagi razpoložljivih podatkov klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni.

Rakotvorni, mutageni in strupeni za reprodukcijo učinki

Na podlagi razpoložljivih podatkov klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni.

Destilati (nafta), hidrogenirani lahki; Kerozin – neopredeljen:

Mutagenost/genotoksičnost in vitro:

Metoda: Smernica OECD 479 (Genetsko toksikologija: in vitro test izmenjave sestrskih kromatid v celicah sesalcev), Smernica OECD 476 (In vitro test genetske mutacije v celicah sesalcev), Smernica OECD 471 (Test reverzne mutacije bakterij); Rezultat: negativen. Literatura: Dokumentacija ECHA

Mutagenost/genotoksičnost in vivo:

Metoda: Smernica OECD 475 (preskus kromosomskih aberacij v kostnem mozgu sesalcev), Smernica OECD 478 (genetsko toksikologija: preskus dominantne letalnosti pri glodalcih); Rezultat: negativen; Literatura: dokumentacija ECHA

Specifična toksičnost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni.

Specifična toksičnost za določene ciljne organe – ponavljajoča izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni.

Destilati (nafta), hidrogenirani lahki; Kerozin – neopredeljen:

Subkronična peroralna toksičnost: metoda: -, vrsta: podgana Sprague-Dawley; trajanje izpostavljenosti: 90 dni; rezultat:

NOAEL = 750 mg/kg; literarna referenca: dokumentacija ECHA; subkronična toksičnost pri vdiševanju: metoda: smernica OECD 413 (subkronična toksičnost pri vdiševanju: 90 dni); vrsta: miš; trajanje izpostavljenosti: 90 dni; rezultat: NOAEC = 1000 mg/kg; sklic: dokumentacija ECHA; subkronična oralna toksičnost: metoda: smernica OECD 410 (dermalna toksičnost pri ponavljajočih odmerkih: 21/28-dnevna študija); Vrsta: podgana Sprague-Dawley; Trajanje izpostavljenosti: 28 dni; Rezultat: NOAEC = 0,5 ml/kg; Sklic: dokumentacija ECHA

Nevarnost aspiriranja

Na podlagi razpoložljivih podatkov klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni.

Posebni učinki v študijah na živalih

Podatki niso na voljo.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih Lastnosti, ki

motijo delovanje endokrinega sistema

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 12: Informacije o nevarnosti za okolje

12.1 Toksičnost

Izdelek ni bil testiran.

CAS	Sestavine					
	Strupenost za vodne organizme	Odmer	[h] [d]	Vrsta	Vir	Metoda
64742-47-8	Destilati (nafta), hidrogenirani lahki; Kerozin – nedoločen					
	Akutna toksičnost za alge	ErC50 3 mg/l	EL50: 1-	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	ECHA dosje
	Akutna toksičnost za rake	EC50 1,4 mg/l	LC50	48 h	Daphnia magna	ECHA dosje
	Strupenost za rake	NOEC mg/l	0,4	21 d	Daphnia magna	ECHA dosje

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Izdelek ni bil testiran.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec 2021

Številka materiala:

Stran 7 / 10

CAS	Sestavine			
	Metoda	Vrednost	d	Vir
	Ocena			
64742-47-8	Destilati (nafta), hidrogenirani lahki; Kerozin – nedoločen			
	OECD 301F / ISO 9408 / EGS 92/69 Priloga V, C.4-D	61	28	Dossier ECHA

12.3 Bioakumulacija

Ni dokazov o potencialu za bioakumulacijo.

12.4 Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v zmesi ne izpolnjujejo meril PBT/vPvB v skladu s Prilogo XIII uredbe REACH.

12.6 Lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema

Podatki niso na voljo.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo.

Druge informacije

Ne dopustite, da se snov izlije v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Obdelava

Upoštevati je treba tudi nacionalne zakone! Odlaganje odpadkov je treba dogovoriti z odobrenim podjetjem za odlaganje odpadkov. Neonesnažena in popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

Oznake/oznake odpadkov je treba razvrstiti v skladu z Evropskim katalogom odpadkov po sektorjih in postopkih. Predlagani seznam oznak/oznak odpadkov v skladu z Evropskim katalogom odpadkov:

Razvrstitev odpadkov neuporabljenih izdelkov

110199 ODPADKI IZ KEMIJSKE POVRŠINSKE OBDELAVE IN PREMAZOVANJA KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV TER IZ HIDROMETALURGIJE NEŽELEZNIH KOVIN

Odpadki iz kemične površinske obdelave in premazovanja kovin in drugih materialov (npr. galvanizacija, cinkovanje, dekapiranje, jedkanje, fosfatiranje, alkalno razmaščevanje in anodizacija); odpadki, ki niso drugače opredeljeni

Razvrstitev odpadkov iz rabljenih izdelkov

110199 ODPADKI IZ KEMIJSKE POVRŠINSKE OBDELAVE IN PREMAZOVANJA KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV TER IZ HIDROMETALURGIJE NEŽELEZNIH KOVIN

ODPADKI IZ KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRAVNAVE IN PREMAZOVANJA KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV (npr. galvanizacija, pocinkanje, dekapiranje, jedkanje, fosfatiranje, alkalno razmaščevanje in anodizacija); odpadki, ki niso drugače opredeljeni

Razvrstitev odpadkov za neočistena embalaža

150106 ODPADKI IZ EMBALAŽE; ABSORBENTI, BRISALKE, FILTRSKI MATERIALI IN

ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO DRUGAČE NAVEDENA; embalaža (vključno z odpadno embalažo, zbrano ločeno od komunalnih odpadkov); mešana embalaža

Odstranjevanje neočistene embalaže in priporočeno čistilo

Onesnažena embalaža se mora obravnavati enako kot sama snov.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

Kopenski prevoz (ADR/RID)

14.1 Številka UN:

Ni nevarno za prevoz.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec
2021

Številka materiala:

Stran 8 / 10

14.2 Pravilno ime za prevoz: Ni nevarno za prevoz.

14.3 Razred nevarnosti za prevoz: Ni nevarno za prevoz.

14.4 Pakirna skupina: Ni nevarno za prevoz.

Prevoz po celinskih plovnihih poteh (ADN)

14.1 Številka UN: Ni nevarno za prevoz.

14.2 Pravilno ime za prevoz: Ni nevarno za prevoz.

14.3 Razred nevarnosti za prevoz: Ni nevarno za prevoz.

14.4 Pakirna skupina: Ni nevarno za prevoz.

Pomorski prevoz (IMDG)

14.1 Številka UN: Ni nevarno za prevoz.

14.2 Pravilno ime za prevoz: Ni nevarno v skladu s predpisi o prevozu.

14.3 Razred nevarnosti za prevoz: Ni nevarno za prevoz.

Letalski prevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka UN: Ni nevarno za prevoz.

14.2 Pravilno ime za prevoz: Ni nevarno za prevoz. Ni nevarno za prevoz.

14.3 Razred nevarnosti za prevoz:

14.5 Nevarnosti za okolje Ne

NEVARNO ZA OKOLJE:

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika

glej oddelke 6-8

14.7 Prevoz po morju v razsutem stanju v skladu z dokumenti IMO

Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonske informacije

15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi ali zakonodaja

Predpisi EU o kemikalijah

2010/75/EU (VOC): Informacije niso na voljo.

2004/42/ES (VOC): Informacije niso na voljo.

Informacije o Direktivi 2012/18/EU (SEVESO III): Ne velja SEVESO III

2012/18/EU (SEVESO III): Ne velja SEVESO III

Druge informacije

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2020/878) Mešanica ni razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 Priloga XVII, št. (mešanica): ni relevantno

Nacionalni predpisi Druge informacije

Razred nevarnosti za vodo (WGK): Podatki niso na voljo.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti je bila opravljena za naslednje snovi v tej mešanici:

ODDELEK 16: Druge informacije

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec
2021

Številka materiala:

Stran 9 / 10

Revizije

Rev. 1.0; Revizija: 30. marec 2021

Kratice in akronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti)

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert CAS

Chemical Abstracts Service

CLP: Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi in zmesi DNEL: Izpeljana raven brez učinka

d: dan(i)

EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemikalij ELINCS: Evropski seznam priglašeni kemikalij

ECHA: Evropska agencija za kemikalije EWC:

Evropski katalog odpadkov

IARC: Mednarodna agencija za raziskave raka

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago IATA:

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov

IATA-DGR: Predpisi o nevarnem blagu Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo

ICAO-TI: Tehnična navodila Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) GHS: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Uredba o nevarnih snoveh, Nemčija)

h: ura

LOAEL: najnižja opazovana raven škodljivega učinka

LOAEC: najnižja opazovana koncentracija škodljivega učinka

LC50: smrtna koncentracija, 50 odstotkov

LD50: smrtna doza, 50 odstotkov

NOAEL: raven brez opaznega škodljivega učinka

NOAEC: koncentracija brez opaznega škodljivega učinka

NLP: polimeri brez dolgih verig

N/A: ne velja

OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj PNEC: predvidena koncentracija brez učinka

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena

RID: Mednarodni predpisi o prevozu nevarnega blaga po železnici

REACH: Registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij SVHC: snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost

TRGS: Tehnična pravila za nevarne snovi (Nemčija) UN: Združeni narodi

VOC: hlapne organske spojine

Besedilo navedb H in EUH (številka in celotno besedilo)

H304 Lahko je smrtno nevarno, če se pogoltne in pride v dihalne poti.

Druge informacije

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] – Postopek razvrščanja: Nevarnosti za zdravje: Metoda izračuna.

Nevarnosti za okolje: Metoda izračuna.

Fizične nevarnosti: Na podlagi testnih podatkov in/ali izračunov in/ali ocen.

Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na naših najboljših znanjih v času tiskanja. Informacije so namenjene svetovanju o varnem ravnanju z izdelkom, navedenim v tem varnostnem listu, med skladiščenjem, predelavo, prevozom in odstranjevanjem. Informacije se ne morejo uporabiti za druge izdelke. Če se izdelek meša ali predeluje z drugimi materiali ali če se izdelek nadalje predeluje,

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

476s Super Double Coat Auto Wax

Zadnja sprememba: 30. marec
2021

Številka materiala:

Stran 10 / 10

se informacije v tem varnostnem listu, če ni drugače navedeno, lahko uporabijo za tako proizvedeni novi material.

(Informacije o nevarnih sestavinah so bile prevzete iz najnovejše različice ustreznega varnostnega lista naših podizvajalcev.)