

**MAT MEHURČEK -
240**

VARNOSTNI LIST

(Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 - št. 2020/878)

RUBRIKA 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODJETJA/PODJETJA

1.1. Identifikator proizvoda

Ime izdelka : MATT BUBBLE - 240 Koda
izdelka: 7230127
UFI: CFG0-P0GC-600X-79EU

1.2. Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.3. Informacije o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: FICTECH
Naslov: 4 rue Belle Aurore - BP 16 - 56 150 BAUD - FRANCIJA Telefon:
0 806 23 11 12
fds@fictech.com

Nujna pomoč v primeru zastrupitve (24 ur na dan, splošna javnost in zdravstveni delavci): 03 83 22 50 50. Za nujne primere, ki ogrožajo življenje, pokličite 15

1.4. Številka za klic v sili: 01-45-42-59-59.

Podjetje/organizacija: FRANCIJA: <http://www.centres-antipoison.net>.

POGLAVJE 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi prilagoditvami.

Draženje kože, kategorija 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Resna poškodba oči, kategorija 1 (Eye Dam. 1, H318).
Kronična strupenost za vodno okolje, kategorija 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Ta zmes ne predstavlja fizikalne nevarnosti. Oglejte si priporočila za druge izdelke v prostoru.

2.2. Informacije za označevanje

Mešanica je detergent (glej poglavje 15).

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi prilagoditvami.

Piktogrami za nevarnost :



GHS05

Signalna beseda :

DANGER

Identifikator izdelka :

EC 939-464-2

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, KOMP. S TRIETANOLAMINOM

Stavki o nevarnosti in dodatne informacije o nevarnosti :

H315

Povzroča draženje kože.

H318

Povzroča hude poškodbe oči.

H412

Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke.

Previdnostni ukrepi - Splošno :

P101

V primeru zdravniškega nasveta imejte pri roki embalažo ali etiketo.

P102

Hraniti zunaj dosega otrok.

Previdnostni stavki - Preprečevanje:

P280

Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščitno oči/zaščitno obraza/zaščitno ušes/...

Varnostni nasveti - Odziv :

P305+ P351+ P338

PRI VIDETJU V OČI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.

**MAT MEHURČEK -
240**

Previdnostni nasvet - odstranjevanje :

P501

Prazno embalažo ali neuporabljene posode odvrzite v zbirnih centrih za odpadke v skladu z nacionalnimi predpisi.

2.3. Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje nobenih "snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) $\geq 0,1$ %, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v skladu s členom 57 uredbe REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Za opredelitev zadevnih snovi glejte oddelek 3.

Mešanica ne izpolnjuje meril, ki se uporabljajo za zmesi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi REACH (ES) št. 1907/2006.

Mešanica ne vsebuje snovi $\geq 0,1$ % z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

NASLOV 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

3.2 Sestava mešanic :

Identifikacija	Razvrstitev (ES) 1272/2008	Opomba	%
INDEKS: 121617_08_1 ZADEVA: 121617-08-1 ES: 939-464-2 DOSEG: 01-2119971970-28-0000 DERIVATI BENZENSULFONSKE KISLINE 4-C10-13-SEC-ALKIL, KOMP. S TRIETANOLAMINOM	GHS05 Dgr Jedkost za kožo 1C, H314 Poškodba oči 1, H318 Kroničnost za vodne organizme 3, H412		$10 \leq x \% < 25$
INDEKS: 068891_38_3 PRIMER: 68891-38-3 EC: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI	GHS05 Dgr Draži kožo 2, H315 Poškodba oči 1, H318 Kroničnost za vodne organizme 3, H412		$2,5 \leq x \% < 10$
INDEKS: 68155_07_7 CAS: 68155-07-7 EC: 931-329-6 REACH: 01-2119490100-53 AMIDI, C8-18 (SODO OŠTEVILČENI) IN N, NRIS(HIDROKSJETIL)	GHS05, GHS09 Dgr Draži kožo 2, H315 Poškodba oči 1, H318 Kroničnost za vodne organizme 2, H411		$2,5 \leq x \% < 10$
Mejne koncentracije in ocena akutne strupenosti			
Identifikacija	Posebne mejne koncentracije	ETA	
INDEKS: 068891_38_3 CAS: 68891-38-3 ES: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16 ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI		oralno: ETA= 4100 mg/kg CP	

Informacije o sestavinah :

(Celotno besedilo H-izrazov: glej rubriko 16)

NASLOV 4: UKREPI PRVE POMOČI

Na splošno velja, da v primeru dvoma ali vztrajanja simptomov vedno poiščite zdravniško pomoč. NIKOLI ničesar ne dajte v usta nezvestni osebi.

4.1. Opis ukrepov prve pomoči V primeru stika z

očmi :

Izpirajte z veliko količino čiste sveže vode 15 minut, pri čemer držite veke narazen.

Ne glede na začetno stanje bolnika vedno napotite k okulistu in mu pokažite etiketo.

Pri stiku s kožo :

Odstranite impregnirana oblačila in kožo temeljito umijte z vodo in milom ali uporabite znano čistilno sredstvo. Pazite, da izdelek ne ostane med kožo in oblačili, urami, čevlji itd.

Če je kontaminirano območje obsežno in/ali če se pojavijo kožne spremembe, se posvetujte z zdravnikom ali poskrbite, da bo bolnik premeščen v bolnišnico.

**MAT MEHURČEK -
240**

Pri zaužitju :

Ne dajmo ničesar v usta.

Ob zaužitju majhnih količin (največ eno usta) sperite usta z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Takoj pokličite zdravnika in mu pokažite etiketo.

4.2. Glavni simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Podatki niso na voljo.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja, ki je potrebno

Podatki niso na voljo.

RAZDELEK 5: UKREPI ZA GAŠENJE POŽARA

Ni vnetljiv.

5.1. Sredstva za gašenje

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Pri požaru se pogosto pojavi gost črn dim. Izpostavljenost razgradnim produktom je lahko nevarna za zdravje. Ne vdihavajte hlapov.

5.3. Nasveti za gasilce

Podatki niso na voljo.

RAZDELEK 6: UKREPI OB NENADNEM IZPUSTU

6.1. Osební previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Glej zaščitne ukrepe, navedene v rubrikah 7 in 8.

Za osebe, ki ne dela v sili

Izogibajte se stiku s kožo in očmi.

Za osebe, ki nudijo prvo pomoč

Delavcem je treba zagotoviti ustrezno osebno zaščitno opremo (glejte oddelek 8).

6.2. Varnostni ukrepi za okolje

Razlitje zadržati in zbrati z nevnetljivimi absorpcijskimi materiali, npr. peskom, zemljo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, v sodih za odstranjevanje odpadkov.

Preprečite, da bi prišlo do vdora v kanalizacijo ali vodotoke.

6.3. Metode in oprema za zadrževanje in čiščenje

Nevtralizirajte s kislim dekontaminantom.

Če so tla umazana, umazano površino po odstranitvi izdelka z gobico iz inertnega, negorljivega vpojnega materiala operite z veliko vode.

Najbolje je čistiti z detergentom, izogibajte se uporabi topil.

6.4. Sklincevanje na druge naslove

Podatki niso na voljo.

NASLOV 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore veljajo za delavnice, v katerih se ravna z zmesjo.

7.1. Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Po vsaki uporabi si umijte roke.

Pred ponovno uporabo odstranite in operite onesnažena oblačila.

V delavnicah, kjer se z zmesjo stalno rokuje, zagotovite varnostne prhe in fontane za izpiranje oči.

Preprečevanje požara:

Prepovedati dostop nepooblaščenim osebam.

Priporočena oprema in postopki :

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

Upoštevajte previdnostne ukrepe, navedene na etiketi, ter predpise o zdravju in varnosti pri delu. Izogibajte se stiku zmesi z očmi.

Prepovedana oprema in postopki:

Na območjih, kjer se uporablja zmes, je prepovedano kaditi, jesti in piti.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Podatki niso na voljo.

**MAT MEHURČEK -
240**

Skladiščenje

Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Vedno shranjujte v embalaži iz enakega materiala kot original.

7.3. Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e)

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Nadzorni parametri

Podatki niso na voljo.

Izpeljana raven brez učinka (DNEL) ali izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI (CAS: 68891-38-3)

Končna uporaba :

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Delavci

Stik s kožo
Dolgotrajni sistemski učinki
2750 mg/kg telesne teže/dan

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Vdihavanje
Dolgoročni sistemski učinki
175 mg snovi/m³

Končna uporaba :

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Potrošniki

Zaužitje
Dolgoročni sistemski učinki
15 mg/kg telesne teže/dan

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Stik s kožo
Dolgoročni sistemski učinki
1650 mg/kg telesne teže/dan

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Vdihavanje
Dolgoročni sistemski učinki
52 mg snovi/m³

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, KOMP. S TRIETANOLAMINOM (ZADEVA: 121617-08-1)

Končna uporaba :

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Delavci

Stik s kožo
Dolgotrajni sistemski učinki
5,26 mg/kg telesne teže/dan

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Vdihavanje
Dolgoročni sistemski učinki
4,1 mg snovi/m³

Končna uporaba :

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Potrošniki

Zaužitje
Dolgotrajni sistemski učinki
0,58 mg/kg telesne teže/dan

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Stik s kožo
Dolgoročni sistemski učinki
1,2 mg/kg telesne teže/dan

Pot izpostavljenosti :
Potencialni učinki na zdravje :
DNEL :

Vdihavanje
Dolgoročni sistemski učinki
1,01 mg snovi/m³

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) :

ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI (CAS: 68891-38-3)

Predel okolja : Tla

**MAT MEHURČEK -
240**

PNEC :	0,946 mg/kg
Okoljski predel : PNEC :	Sladka voda 0,24 mg/l
Okoljski predel : PNEC :	Morska voda 0,024 mg/l
Okoljski predel : PNEC :	Voda z občasnim izpustom 0,071 mg/l
Okoljski predel : PNEC :	Sladkovodni sediment 5,45 mg/kg
Okoljski predel : PNEC :	Morski sediment 0,545 mg/kg
Okoljski predel : PNEC :	Čistilna naprava za odpadne vode 1000 mg/l

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, KOMP. S TRIETANOLAMINOM (CAS: 121617-08-1)

Okoljski predel : PNEC :	Tla 35 mg/kg
Okoljski predel : PNEC :	Sladka voda 0,268 mg/l
Okoljski predel : PNEC :	Morska voda 0,0268 mg/l
Okoljski predel : PNEC :	Voda z občasnim izpustom 0,268 mg/l
Okoljski predel : PNEC :	Sladkovodni sediment 8,1 mg/kg
Okoljski predel : PNEC :	Morski sediment 8,1 mg/kg
Okoljski predel : PNEC :	Čistilna naprava za odpadne vode 7 mg/l

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osební zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

Piktogrami, ki zahtevajo uporabo osebne zaščitne opreme (OVO) :



Uporabljajte čisto in ustrezno vzdrževano osebno zaščitno opremo.

Osebno zaščitno opremo shranjujte na čistem mestu zunaj delovnega območja.

Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Pred ponovno uporabo odstranite in operite onesnažena oblačila. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

- Zaščita oči/obraza

Izogibajte se stiku z očmi.

Uporabljajte zaščito za oči, namenjeno zaščiti pred brizganjem tekočine.

Pred rokovanjem nosite zaščitna očala, ki ustrezajo standardu NF EN166. V primeru večje nevarnosti uporabite ščitnik za zaščito obraza.

Nosenje predpisanih očal ne pomeni zaščite.

Nosilec kontaktnih leč svetujemo, da pri delu na območjih, kjer so lahko izpostavljeni dražejim hlapom, uporabljajo korekcijske leče.

V delavnicah, kjer se s proizvodom stalno rokuje, zagotovite fontane za izpiranje oči.

**MAT MEHURČEK -
240**

- Zaščita rok

Uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, ki ustrezajo standardu EN ISO 374-1. Rokavice je treba izbrati glede na uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu.

Zaščitne rokavice je treba izbrati glede na delovno mesto: drugi kemični proizvodi, s katerimi se lahko rokuje, zahtevana fizična zaščita (ureznine, vbodi, toplotna zaščita), zahtevana spretnost.

- Zaščita telesa

Izogibajte se stiku s kožo.

Nosite primerna zaščitna oblačila. Vrsta
zahtevane zaščitne obleke :

V primeru močnega brizganja nosite kemično zaščitno obleko, neprepustno za tekočine (tip 3), ki ustreza standardu NF EN14605/A1, da preprečite stik s kožo.

Če obstaja nevarnost brizganja, nosite kemično zaščitno obleko (tip 6) v skladu s standardom NF EN13034/A1, da preprečite stik s kožo.

Osebe mora nositi redno prana delovna oblačila.

Po stiku z izdelkom je treba umiti vse umazane dele telesa.

POGLAVJE 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Informacije o bistvenih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje

Fizikalno stanje : Tekočina Tekočina.

Barva

Ni določena.

Vonj

Prag vonja : Ni določen.

Tališče

Tališče/območje taljenja : Ni določeno.

Točka zmrzovanja

Točka/območje zmrzovanja : Ni določeno.

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

Temperatura vrelišča/območje vrelišča : Ni določeno.

Vnetljivost

Vnetljivost (trdna snov, plin) : Ni določeno.

Zgornja in spodnja meja eksplozivnosti

Nevarnost eksplozije, spodnja eksplozijska meja Ni določena. (%) :
Nevarnost eksplozije, zgornja meja Ni določeno.
eksplozije (%) :

Plamenišče

Interval plamenišča : Ni relevantno.

Temperatura samovžiga

Temperatura samovžiga/območje : Se ne uporablja.

Temperatura razgradnje

Točka/območje razgradnje : Ni določena.

pH

Vrednost pH : 8.10 .
Šibka baza.
pH v vodni raztopini : Ni določeno.

Kinematična viskoznost

Viskoznost : Ni določena.

Topnost

Topnost v vodi : Raztaplja se.
Topnost v maščobah : Ni določeno.

Koeficient porazdelitve n-oktanol/voda (log vrednost)

Koeficient porazdelitve n-oktanol/voda : Ni določen.

Parni tlak

Parni tlak (50 °C) : Ni relevantno.

**MAT MEHURČEK -
240**

Gostota in/ali relativna gostota

Specifična teža : 1.045 - 1.065

Relativna gostota hlapov

Relativna gostota hlapov : Ni določena.

Značilnosti delcev

Zmes ne vsebuje nanooblik.

9.2. Drugi podatki

% HOS : 0 %

9.2.1. Informacije o razredih fizikalne nevarnosti

Podatki niso na voljo.

9.2.2. Drugi varnostni podatki

Podatki niso na voljo.

NASLOV 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Podatki niso na voljo.

10.2. Kemijska stabilnost

Ta zmes je stabilna pod pogoji ravnanja in skladiščenja, priporočenimi v oddelku 7.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Podatki niso na voljo.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Izogibajte se :

- zmrzal

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podatkov.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Podatki niso na voljo.

NASLOV 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

III Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Lahko povzroči reverzibilne poškodbe kože, kot so vnetje kože ali nastanek eritema in ognojka ali edema, po izpostavljenosti do štirih ur.

Lahko povzroči nepopravljive učinke na oči, kot so poškodbe očesnega tkiva ali resne okvare vida, ki po 21 dneh opazovanja niso popolnoma odpravljive.

Za resne poškodbe oči je značilno uničenje roženice, trajna motnost roženice in vnetje šarenice (iritis).

11.1.1. Snovi

Akutna

strupenost :

ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI (CAS: 68891-38-3)

Peroralno : LD50= 4100 mg/kg telesne teže/dan
Vrsta: podgana

Dermalni : LD50> 2000 mg/kg telesne teže/dan
Smernica OECD 402 (akutna dermalna toksičnost)

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, KOMP. S TRIETANOLAMINOM (ZADEVA: 121617-08-1)

Peroralno : LD50 5740 mg/kg telesne teže/dan
Vrsta: podgana
Smernica OECD 401 (akutna oralna toksičnost)

Skozi kožo : LD50> 2000
Vrsta: podgana
Smernica OECD 402 (akutna dermalna toksičnost)

**MAT MEHURČEK -
240**

Jedkost za kožo/draženje kože :

BENZENSULFONSKA KISLINA, DERIVATI 4-C10-13-SEC-ALKIL. S TRIETANOLAMINOM (ZADEVA: 121617-08-1)
Jedkost : Povzroča hude kožne opekline.
Vrsta: zajec

Senzibilizacija dihal ali kože :

ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI (PRIMER: 68891-38-3)
Test stimulacije lokalnih bezgavk : Ne povzroča preobčutljivosti.

Vrsta: drugo
Smernica OECD 406 (preobčutljivost kože)

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, KOMP. S TRIETANOLAMINOM (ZADEVA: 121617-08-1)
Test stimulacije lokalnih bezgavk : Ne povzroča preobčutljivosti.

Vrsta: morski prašček
Smernica OECD 406 (preobčutljivost kože)

Mutagenost za zarodne celice :

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, SESTAVLJENI. S TRIETANOLAMINOM (ZADEVA: 121617-08-1)
Ni mutagenega učinka.

Strupenost za razmnoževanje :

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, SPOJINE. S TRIETANOLAMINOM (PRIMER: 121617-08-1)
Ni strupenega učinka na razmnoževanje.

11.1.2. Mešanica

O zmesi ni na voljo nobenih toksikoloških informacij.

12 Informacije o drugih nevarnostih

RUBRIKA 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE

Škodljivo za vodne organizme, povzroča dolgotrajne učinke.

Preprečiti je treba vsako razlitje izdelka v kanalizacijo ali vodotoke. Biološko razgradljiv pripravek

Bibliografija SODIJEV LAURETOV SULFAT: domnevno nima pomembnega vpliva na okolje. razgradljivost obstojnost: izdelek "lahko biorazgradljiv" (v skladu z metodami OECD).

12.1. Strupenost

12.1.1. Snovi

ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI (CAS: 68891-38-3)

Strupenost za ribe : LC50 = 7,1 mg/l
Vrsta: Danio rerio
Čas izpostavljenosti: 96 ur
Smernica OECD 203 (test akutne strupenosti za ribe)

Strupenost za rake : EC50= 7,4 mg/l
Vrsta: Daphnia magna
Čas izpostavljenosti: 48 ur
Smernica OECD 202 (Daphnia sp., preskus takojšnje imobilizacije)

Strupenost za alge : ECr50= 27,7 mg/l
Vrsta: Scenedesmus subspicatus
Čas izpostavljenosti: 72 h
Smernica OECD 201 (alge, preskus zaviranja rasti)

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, KOMP. S TRIETANOLAMINOM (ZADEVA: 121617-08-1)

Strupenost za ribe : LC50 23,3 mg/l
Vrsta: Poecilia reticulata
Čas izpostavljenosti: 48 ur
Smernica OECD 203 (test akutne strupenosti za ribe) NOEC = 1 mg/l

**MAT MEHURČEK -
240**

Vrsta: Lepomis macrochirus Čas
izpostavljenosti: 28 dni

Strupenost za rake :

EC50 21,6 mg/l
Vrsta: Daphnia magna
Čas izpostavljenosti: 48
ur
Smernica OECD 202 (Daphnia sp., preskus takojšnje imobilizacije)

NOEC= 2,8 mg/l
Čas izpostavljenosti: 21 dni

12.1.2. Mešanice

Podatki o strupenosti za vodne organizme za zmes niso na voljo.

12.2. Trajnost in razgradljivost

12.2.1. Snovi

ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI (CAS: 68891-38-3)
Biološka razgradnja : Hitro razgradljiv.

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL DERIVATI, SPOJINE. S TRIETANOLAMINOM (CAS: 121617-08-1)
Biološka razgradnja : Hitro razgradljiv.

12.3. Možnost bioakumulacije

12.3.1. Snovi

ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI, SULFATI, NATRIJEVE SOLI (PRIMER: 68891-38-3)
Porazdelitveni koeficient oktanol/voda : log Kow 0,3

BENZENSULFONSKA KISLINA, 4-C10-13-SEC-ALKIL. DERIVATI, KOMP. S TRIETANOLAMINOM (PRIMER: 121617-08-1)
Porazdelitveni koeficient oktanol/voda : log Kow < 3.

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocen PBT in vPvB

Podatki niso na voljo.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Podatki niso na voljo.

12.7. Drugi neželeni učinki

Podatki niso na voljo.

Nemški predpisi o razvrstitvi nevarnosti za vodo (WGK, AwSV Priloga I, KBws):

WGK 1: Vsebuje majhno nevarnost za vodo.

NASLOV 13: PREMISLEKI O ODSTRANJEVANJU

V skladu z določbami Direktive 2008/98/ES je treba določiti ustrezno ravnanje z odpadki iz zmesi in/ali njene posode.

13.1. Metode obdelave odpadkov

Ne izpuščajte v kanalizacijo ali vodotoke.

Odpadki :

Z odpadki je treba ravnati tako, da ne ogrožajo zdravja ljudi ali škodujejo okolju, zlasti pa ne povzročajo tveganja za vodo, zrak, tla, favno ali floro.
Reciklirajte ali odstranite v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer pri zbiralcu ali pooblaščenem podjetju. Z

odpadki ne onesnažujte tal ali vode in jih ne odlagajte v okolje. **Onesnažena embalaža:**

Embalažo popolnoma izpraznite. Ohranite etiketo na embalaži.

Predajte pooblaščenemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

**MAT MEHURČEK -
240**

POGLAVJE 14: INFORMACIJE O PREVOZU

Izvezeto iz razvrščanja in označevanja Prevoz .

14.1. Številka UN ali identifikacijska številka

-

14.2. UN Ustrezno odpremno ime

-

14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu

-

14.4. Pakirna skupina

-

14.5. Nevarnosti za okolje

-

14.6. Posebni varnostni ukrepi, ki jih mora sprejeti uporabnik

-

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

-

NASLOV 15: REGULATIVNI PODATKI

15.1. Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes

Informacije v zvezi z razvrščanjem in označevanjem v oddelku 2:

Upoštevani so bili naslednji predpisi:

- Uredba (ES) št. 1272/2008, spremenjena z Uredbo (EU) št. 2022/692 (ATP 18)

Informacije o pakiranju :

Podatki niso na voljo.

Omejitve, ki se uporabljajo v skladu z naslovom VIII Uredbe REACH (ES) št. 1907/2006:

Zmes ne vsebuje nobene snovi, za katero veljajo omejitve v skladu s Prilogo XVII k Uredbi REACH (ES) št. 1907/2006:
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Eksplzivne predhodne sestavine:

Mešanica ne vsebuje nobene snovi, za katero velja Uredba (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Posebne določbe:

Podatki niso na voljo.

Označevanje detergentov (uredbi ES 648/2004 in 907/2006) :

- 15 % ali več, vendar manj kot 30 %: anionskih površinsko aktivnih snovi

- manj kot 5 %: neionskih površinsko aktivnih snovi

- dišave

- konzervansi

metilizotiazolinon

benzizotiazolinon

Nemški predpisi o razvrstitvi nevarnosti za vodo (WGK, AwSV Priloga I, KBws):

WGK 1: Vsebuje majhno nevarnost za vodo.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Podatki niso na voljo.

56

RUBRIKA 16: DRUGI PODATKI

Ker nam delovni pogoji uporabnika niso znani, informacije v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju ter na nacionalnih predpisih in predpisih Skupnosti.

Mešanice se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni v oddelku 1, ne da bi prej pridobili pisna navodila za ravnanje.

Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme vse potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev lokalnih zakonov in predpisov.

Informacije iz tega varnostnega lista je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev za to zmes in ne kot jamstvo za njene lastnosti.

**MAT MEHURČEK -
240**

Besedilo(-a) stavka(-ov) iz naslova 3 :

H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H411	Strupen za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke.
H412	Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke.

Okrajšave in kratice :

LD50: odmerek testirane snovi, ki povzroči 50-odstotno smrtnost v določenem obdobju.
LC50: Koncentracija testirane snovi, ki v določenem obdobju povzroči 50-odstotno smrtnost. EC50: Učinkovita koncentracija snovi, ki povzroči 50 % največjega odziva.
ECr50: učinkovita koncentracija snovi, ki povzroči 50-odstotno zmanjšanje hitrosti rasti. NOEC: koncentracija brez opazovanega učinka.
REACH: registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij. ETA: ocenjena akutna strupenost.
BW: telesna teža
DNEL: izpeljana raven brez učinka.
PNEC: predvidena koncentracija brez učinka. UFI: edinstven identifikator formulacije. STEL: mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti
TWA: časovno tehtano povprečje
TLV: mejna vrednost. TWA: časovno tehtano povprečje.
ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. IMDG: Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga.
IATA: Mednarodno združenje za zračni promet.
ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.
RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. WGK: Wassergefahrdungsklasse (razred nevarnosti za vodo).
GHS05: Korozija.
PBT: obstojen, bioakumulativen in strupen. vPvB: zelo obstojen in zelo bioakumulativen. SVHC: snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost.