

DRIFT

VARNOSTNI LIST

(Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 - št. 2015/830)

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator

izdelka Ime izdelka:
DRIFT Koda izdelka :
7230010
UFI: AAF0-30H6-700G-NUVO

1.2. Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.3. Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Ime registriranega podjetja: FICTECH
Naslov: 4 rue Belle Aurore - BP 16 - 56 150 BAUD - FRANCE Telefon: 0 806
23 11 12
fds@fitech.com
Francija: BNPC +33 38 38 52 192

1.4. Telefonska številka za nujne primere: 01-45-42-59-59.

Združenje/organizacija : FRANCIJA : ORFILA - INRS - <http://www.centres-antipoison.net>.

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo ES št. 1272/2008 in njenimi spremembami.

Jedkost za kožo, kategorija 1B (Skin Corr. 1B, H314). Resne
poškodbe oči, kategorija 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ta zmes ne predstavlja fizikalne nevarnosti. Upoštevajte priporočila v zvezi z drugimi proizvodi, ki so prisotni na mestu uporabe.
Ta zmes ne predstavlja nevarnosti za okolje. Pri standardnih pogojih uporabe ni znane ali predvidljive škode za okolje.

2.2. Elementi etikete

Mešanica detergentov (glejte oddelek 15).

V skladu z Uredbo ES št. 1272/2008 in njenimi spremembami.

Piktogrami za nevarnost :



GHS05

Signalna beseda :

DANGER

Identifikatorji izdelka :

EC 215-185-5

NATRIJEV HIDROKSID

Dodatno označevanje :

Stavki o nevarnosti :

H314

Povzroča hude kožne opekline in poškodbe

oči. Previdnostni stavki - Splošno :

P101

Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka.

P102

Hranite zunaj dosega otrok.

Previdnostni ukrepi - Preprečevanje :

P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz/zaščito za sluh/ ...

Previdnostni stavki - odziv :

P301+ P330+ P331

V PRIMERU POLETJA: Izperite usta. NE povzročati bruhanja.

P303+ P361+ P353
tušem].

PRI POŠKODNJENJU NA KOŽI (ali laseh): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izperite kožo z vodo [ali

P305 + P351 + P338

V OKUŽBI OČI: previdno nekaj minut izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je lahko odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.

Previdnostni ukrepi - Skladiščenje :

P405

Trgovina je zaklenjena.

DRIFT

2.3. Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot "snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) $\geq 0,1\%$, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v skladu s členom 57 uredbe REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Mešanica ne izpolnjuje niti meril PBT niti vPvB za zmesi v skladu s priložo XIII k uredbi REACH ES 1907/2006.

ODDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

3.2. Sestava zmesi :

Identifikacija	(ES) 1272/2008	Opomba	%
INDEKS: 011_002_00_6 CAS: 1310-73-2 ES: 215-185-5 REACH: 01-2119457892-27	GHS05 Dgr Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314	[1]	$2,5 \leq x \% < 10$
NATRIJEV HIDROKSID INDEKS: 603-030-00-8 CAS: 141-43-5 ES: 205-483-3 REACH: 01-2119486455-28	GHS05, GHS07 Dgr Akutna strupenost. 4, H332 Akutna strupenost. 4, H312 Akutna strupenost. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314	[1]	$0 \leq x \% < 2,5$
2-AMINOETANOL INDEKS: 68439_50_9 U CAS: 68439-50-9 EC: POLIMER REACH: polimer	GHS07, GHS09 Wng Draži oči. 2, H319 Akutna akutnost za vodo 3, H412 Akutna akutnost za vodo 1, H400 M Akutna akutnost = 1		$0 \leq x \% < 2,5$
ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILNI (4 MOLI ETOKSILNI) (Sledilo stavkov H: glej oddelek 16)			

Informacije o sestavinah :

[1] Snov, za katero so na voljo najvišje mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu.

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI

Splošno pravilo je, da v primeru dvoma ali če simptomi vztrajajo, vedno pokličite zdravnika. NIKOLI ne spodbujajte k požiranju nezvestne osebe.

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

V primeru brizganja ali stika z očmi :

temeljito umivajte s svežo, čisto vodo 15 minut z odprtimi očesnimi vekami. Ne glede na začetno stanje bolnika napolnite k okulistu in mu pokažite etiketo. **V primeru brizganja ali stika s kožo**

:

Takoj odstranite vsa umazana ali razpršena oblačila.

Bodite pozorni na morebitne ostanke izdelka med kožo in oblačili, urami, čevlji itd.

Če je kontaminirano območje obsežno in/ali je poškodovana koža, se je treba posvetovati z zdravnikom ali bolnika prepeljati v bolnišnico.

V primeru zaužitja :

Bolniku ne dajte ničesar peroralno.

Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Podatki niso na voljo.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja, ki je potrebno

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 5: UKREPI ZA GAŠENJE POŽARA

Nevnetljiv.

5.1. Sredstva za gašenje

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Pri požaru se pogosto pojavi gost črn dim. Izpostavljenost razgradnim produktom je lahko nevarna za zdravje. Ne vdihavajte dima.

DRIFT

5.3. Nasveti za gasilce

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNEM IZPUSTU

6.1. Osební previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene v poglavjih 7 in 8.

Za delavce, ki ne nudijo prve pomoči

Izogibajte se vsakršnemu stiku s kožo in očmi.

Za delavca, ki nudi prvo pomoč

Delavci prve pomoči bodo opremljeni z ustrezno osebno zaščitno opremo (glejte poglavje 8).

6.2. Varnostni ukrepi v zvezi z okoljem

Zadržite in nadzorujte puščanje ali razlitje z negorljivimi absorpcijskimi materiali, kot so pesek, zemlja, vermikulit, diatomejska zemlja, v sodih za odstranjevanje odpadkov.

Preprečite, da bi kakršen koli material vstopil v kanalizacijo ali vodne poti.

6.3. Metode in material za zadrževanje in čiščenje

Nevtralizirajte s kislim dekontaminantom.

Če so tla onesnažena, po odstranitvi proizvoda z gobico z inertnim in negorljivim vpojnim materialom onesnaženo območje sperite z veliko vode.

Najbolje z detergentom, ne uporabljajte topil.

6.4. Sklícévanje na druge oddelke

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Zahteve v zvezi s skladiščnimi prostori veljajo za vse objekte, v katerih se ravna z zmesjo.

7.1. Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Po rokovanju si vedno umijte roke.

Pred ponovno uporabo odstranite in operite onesnažena oblačila.

V prostorih, kjer se z zmesjo stalno rokuje, bodo potrebni tuši za nujne primere in postaje za umivanje oči.

Preprečevanje požara :

Preprečite dostop nepooblaščenega oseba.

Priporočena oprema in postopki :

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

Upoštevajte previdnostne ukrepe, navedene na etiketi, in tudi industrijske varnostne predpise.

Prepovedana oprema in postopki :

Na območjih, kjer se uporablja zmes, ne kadite, ne jejte in ne pijte.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Podatki niso na voljo.

Skladiščenje

Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Vedno ga hranite v embalaži iz enakega materiala, kot je izvirnik.

7.3. Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e)

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Nadzorni parametri Mejne

vrednosti poklicne

izpostavljenosti :

- Evropska unija (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/ES, 2000/39/ES, 98/24/ES) :

CAS	VME-mg/m ³ :	VME-ppm :	VLE-mg/m ³ :	VLE-ppm :	Opombe :
141-43-5	2.5	1	7.6	3	Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Strop :	Opredelitev :	Merila :
1310-73-2			2 mg/m ³		
141-43-5	3 ppm	6 ppm			

DRIFT

- Nemčija - AGW (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019):

CAS	VME :	VME :	Presežek	Opombe
141-43-5		0,2 ppm 0,5 mg/m ³		1(l)

- Francija (INRS - ED984 / 2019-1487):

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m ³ :	VLE-ppm :	VLE-mg/m ³ :	Opombe :	TMP št:
1310-73-2	-	2	-	-	-	-
141-43-5	1	2.5	3	7.6	-	49. 49 Bis

- UK / WEL (mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu, EH40/2005, 2011) :

CAS	TWA :	STEL :	Strop :	Opredelitev :	Merila :
1310-73-2	- ppm - mg/m ³	- ppm 2 mg/m ³			
141-43-5	1 ppm 2,5 mg/m ³	3 ppm 7,6 mg/m ³		Sk	

Izpeljana raven brez učinka (DNEL) ali izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL):

NATRIJEV HIDROKSID (CAS: 1310-73-2)

Končna uporaba:

Metoda izpostavljenosti:
Potencialni učinki na zdravje:
DNEL :

Delavci.

Izpostavljenost: vdihavanje.
Kratkotrajni sistemski učinki.
1 mg snovi/m³

Končna uporaba:

Metoda izpostavljenosti:
Potencialni učinki na zdravje:
DNEL :

Potrošniki.

Vdihavanje.
Dolgoročni sistemski učinki.
1 mg snovi/m³

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC):

NATRIJEV HIDROKSID (CAS: 1310-73-2)

Okoljski predel:
PNEC :

Okolje: okolje: tla.
0,853 mg/kg

Okoljski predel:
PNEC :

Sladka voda.
6,4 mg/l

Okoljski predel:
PNEC :

Morska voda.
0,64 mg/l

Okoljski predel:
PNEC :

Občasna odpadna voda.
3,1 mg/l

Okoljski predel:
PNEC :

Sladkovodni sediment.
23 mg/kg

Okoljski predel:
PNEC :

morski sediment.
2,3 mg/kg

Okoljski predel:
PNEC :

Čistilna naprava za odpadne vode.
51 mg/l

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

Piktogram(-i), ki označuje(-jo) obveznost nošenja osebne zaščitne opreme (OVO):



Uporabljajte čisto in ustrezno vzdrževano osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo shranjujte na čistem mestu, stran od delovnega območja.

Med uporabo nikoli ne jejte, ne pijte in ne kadite. Pred ponovno uporabo odstranite in operite onesnažena oblačila. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

- Zaščita oči/obraza

Izogibajte se stiku z očmi.

Uporabljajte zaščitna sredstva za oči, namenjena zaščiti pred brizganjem tekočin.

DRIFT

Pred rokovanjem nosite zaščitna očala z zaščitnimi stranicami v skladu s standardom EN166. V primeru velike nevarnosti zaščitite obraz z obraznim ščitnikom.

Predpisana očala se ne štejejo kot zaščita.

Osebe, ki nosijo kontaktne leče, morajo med delom, pri katerem so lahko izpostavljene dražljivim hlapom, nositi predpisana očala. V prostorih, kjer se s proizvodom stalno rokuje, zagotovite postaje za izpiranje oči.

- Zaščita rok

V primeru daljšega ali ponavljajočega se stika s kožo nositi ustrezne zaščitne rokavice.

Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, ki so odporne proti kemičnim sredstvom v skladu s standardom EN ISO 374-1.

Rokavice je treba izbrati glede na uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu.

Zaščitne rokavice je treba izbrati glede na njihovo primernost za zadevno delovno mesto : drugi kemični proizvodi, s katerimi se lahko rokuje, potrebna fizična zaščita (rezanje, zbadanje, toplotna zaščita), zahtevana stopnja spretnosti.

Priporočena vrsta rokavic :

- Naravni lateks
- PVC (polivinilklorid)

Priporočene lastnosti :

- Neprepustne rokavice v skladu s standardom EN ISO 374-2

- Zaščita telesa

Izogibajte se stiku s kožo.

Nosite ustrezno zaščitno obleko. Primerna

vrsta zaščitne obleke :

V primeru večjega razpršenja nosite tekočinam nepropustno zaščitno obleko proti kemičnim tveganjem (tip 3) v skladu s standardom EN14605/A1, da preprečite stik s kožo.

V primeru nevarnosti brizganja nosite zaščitno obleko za zaščito pred kemičnimi tveganji (tip 6) v skladu z EN13034/A1, da preprečite stik s kožo.

Nosite primerna zaščitna oblačila, zlasti predpasnik in škornje. Ta oblačila morajo biti v dobrem stanju in po uporabi očiščena.

V primeru večjega razpršenega materiala nosite tekočinam nepropustno zaščitno obleko proti kemičnim tveganjem (tip 3) v skladu s standardom EN 14605, da preprečite stik s kožo.

V primeru nevarnosti brizganja nosite zaščitna oblačila za zaščito pred kemičnimi tveganji (tip 6) v skladu s standardom EN13034, da preprečite stik s kožo.

Delovna oblačila, ki jih nosi osebje, je treba redno prati.

Po stiku z izdelkom je treba umiti vse umazane dele telesa.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošne informacije :

Fizikalno stanje :

Tekoča tekočina.

Pomembne informacije o zdravju, varnosti in okolju

pH :

13.00 .

Močno bazičen.

Temperatura vrelišča/območje vrelišča :

Ni določeno.

Interval plamenišča :

Ni relevantno.

Parni tlak (50 °C) :

Ni relevantno.

Gostota :

1.050 - 1.070

Topnost v vodi :

Raztaplja se.

Tališče/območje taljenja :

Ni določeno.

Temperatura samovžiga :

Ni določena.

Točka razgradnje/območje razgradnje :

Ni določeno.

9.2. Drugi podatki

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Podatki niso na voljo.

10.2. Kemijska stabilnost

Ta zmes je stabilna pod priporočenimi pogoji ravnanja in skladiščenja iz oddelka 7.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Podatki niso na voljo.

DRIFT

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Izogibajte se :

- zmrzal

10.5. Nezdružljivi materiali

Ni podatkov.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 11 : TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Informacije o toksioloških učinkih

Lahko povzroči nepopravljive poškodbe kože, in sicer vidno nekrozo skozi epidermis in v dermis po izpostavljenosti med tremi minutami in eno uro.

Za jedke reakcije so značilne razjede, krvavitve, krvaveče kraste, po 14 dneh opazovanja pa razbarvanje kože zaradi bledice, popolna območja alopecije in brazgotine.

11.1.1. Snovi

Akutna toksičnost :

NATRIJEV HIDROKSID (CAS: 1310-73-2)

Peroralna pot :

LD50 333 mg/kg

Vrsta : podgana

Smernica OECD 425 (akutna oralna toksičnost: postopek navzgor in navzdol)

Senzibilizacija dihal ali kože :

NATRIJEV HIDROKSID (CAS: 1310-73-2)

Test stimulacije lokalnih bezgavk :

Nesenzibilizator.

Vrste : Gvinejski prašiček

Kancerogenost :

NATRIJEV HIDROKSID (CAS: 1310-73-2)

Test kancerogenosti :

Negativen.

Ni rakotvornega učinka.

11.1.2. Mešanica

Za zmes ni na voljo toksioloških podatkov.

ODDELEK 12 : EKOLOŠKI PODATKI

SE NE UPORABLJA

12.1. Strupenost

12.1.1. Snovi

NATRIJEV HIDROKSID (CAS: 1310-73-2)

Strupenost za ribe :

LC50 165 mg/l

Vrsta : Poecilia reticulata

Trajanje izpostavljenosti: 24 ur

Strupenost za rake :

EC50 76 mg/l

Vrsta : Daphnia magna

Trajanje izpostavljenosti : 24 h

12.1.2. Mešanice

Podatki o strupenosti za vodne organizme za zmes niso na voljo.

12.2. Obstočnost in razgradljivost

12.2.2. Mešanice

Proizvod je lahko biorazgradljiv v skladu z OECD 301 F. Ta pozitiven rezultat omogoča, da se proizvod hitro in popolnoma razgradi v aerobnih pogojih v večini okolij, vključno z biološkimi čistilnimi napravami za odpadne vode. (KONČNA DETERMINACIJA BIODEGRADIBILNOSTI V DELOVNEM PROSTORU V AEROBNIH OKOLJIH Z METODO MANOMETRIČNE RESPIROMETRIJE Receptor: OECD 301F - DIN EN 29408 - ISO 9408)

12.3. Potencial bioakumulacije

12.3.1. Snovi

NATRIJEV HIDROKSID (CAS: 1310-73-2)

DRIFT

Porazdelitveni koeficient oktanol/voda : log K_{ow} < 3.

Bioakumulacija : BCF < 100.

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Podatki niso na voljo.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo.

Nemški predpisi o razvrstitvi nevarnosti za vodo (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1: rahlo nevarno za vodo.

ODDELEK 13 : PREMISLEKI O ODSTRANJEVANJU

Ustrezno ravnanje z odpadki iz zmesi in/ali posode je treba določiti v skladu z Direktivo 2008/98/ES.

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Ne izlivajte v odtoke ali vodne poti.

Odpadki :

Ravnanje z odpadki se izvaja brez ogrožanja zdravja ljudi, brez škodljivih vplivov na okolje in zlasti brez tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali.

Odpadke reciklirajte ali odstranite v skladu z veljavno zakonodajo, po možnosti prek pooblaščenega zbiralca ali podjetja. Z

odpadki ne onesnažujte tal ali vode, odpadkov ne odlagajte v okolje.

Umazana embalaža :

Embalažo popolnoma izpraznite. Ohranite etiketo(-e) na embalaži. Predajte pooblaščenemu izvajalcu za odstranjevanje.

ODDELEK 14: INFORMACIJE O PREVOZU

Prevažajte izdelek v skladu z določbami ADR za cestni promet, RID za železniški promet, IMDG za pomorski promet in ICAO/IATA za zračni promet (ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2020).

14.1. Številka UN

3266

14.2. Ustrezno odpremno ime UN

UN3266=KOROZIVNA TEKOČINA, BAZIČNA, ANORGANSKA, N.O.S.

(natrijev hidroksid)

14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu

- Razvrstitev :



8

14.4. Skupina pakiranja

III

14.5. Nevarnosti za okolje

-

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR/RID	Razred	Koda	Pakiranje gr.	Oznaka	Ident.	LQ	Provis.	EQ	Cat.	Predor
	8	C5	III	8	80	5 L	274	E1	3	E

IMDG	Razred	2°Oznake	Pakiranje gr.	LQ	EMS	Provis.	EQ	Ravnanje z odlagališčem	Segregacija
	8	-	III	5 L	F-A, S-B	223 274	E1	Kategorija A SW2	SGG18 SG35

IATA	Razred	2°Oznake	Pakiranje gr.	Passager	Passager	Tovor	Cargo	Opomba	EQ
	8	-	III	852	5 L	856	60 L	A3 A803	E1
	8	-	III	Y841	1 L	-	-	A3 A803	E1

DRIFT

Za omejene količine glejte del 2.7 OACI/IATA ter poglavje 3.4 ADR in IMDG. Za izvzete količine glej del 2.6 OACI/IATA ter poglavje 3.5 ADR in IMDG.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL-u in kodeksom IBC

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 15 : REGULATIVNI PODATKI

15.1. varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes

- Informacije o razvrščanju in označevanju, vključene v oddelek 2:

Uporabljeni so bili naslednji predpisi:

- Uredba EU št. 1272/2008, spremenjena z Uredbo EU št. 2020/217 (ATP 14)

- Informacije o vsebniku:

1272/2008, Priloga II, del 3). Embalaže morajo biti opremljene z opozorilom na nevarnost, ki ga je mogoče občutiti na otip (glej del 3 Priloge II k Uredbi ES št. 1272/2008).

- Posebne določbe :

Podatki niso na voljo.

- Označevanje detergentov (Uredba ES št. 648/2004,907/2006) :

- manj kot 5 %: anionske površinsko aktivne snovi

- manj kot 5 %: neionske površinsko aktivne snovi

- parfumi

- alergene dišave :

d-limonen

alfa-izometil-ionon kumaron

- Nemški predpisi o razvrstitvi nevarnosti za vodo (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1: rahlo nevarno za vodo.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 16 : DRUGE INFORMACIJE

Ker nam delovni pogoji uporabnika niso znani, informacije, navedene v tem varnostnem listu, temeljijo na naši trenutni ravni znanja ter na nacionalnih predpisih in predpisih Skupnosti.

Mešanice se ne sme uporabljati za druge uporabe, kot so navedene v oddelku 1, ne da bi prej pridobili pisna navodila za ravnanje. Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje zakonskih zahtev in lokalnih predpisov.

Informacije v tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev v zvezi z zmesjo in ne kot jamstvo za njene lastnosti.

Besedilo stavkov iz oddelka 3 :

H290	Lahko je jedek za kovine.
H302	Zdravju škodljivo ob zaužitju.
H312	Škodljivo v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H332	Škodljivo pri vdihavanju.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H412	Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Okrajšave :

DNEL: izpeljana raven brez učinka

PNEL: predvidena koncentracija brez učinka

UFI: edinstven identifikator formule

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. IMDG: Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga.

IATA: Mednarodno združenje za zračni promet. ICAO:

Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

RID : Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. WGK:

Wassergefährdungsklasse (razred nevarnosti za vodo).

GHS05 : Korozija

PBT: obstojen, se lahko kopiči v organizmih in

je strupen. vPvB: zelo obstojen, se lahko kopiči

v organizmih. SVHC: snovi, ki vzbujajo veliko

zaskrbljenost.